

REGULADOR DE TENSIÓN · SERIE LA-AVR-2000/3000

Control preciso con doble pantalla

Regulación de tensión con visualización de entrada y salida y función de retardo.

SERIE **LA-AVR-2000/3000**



Regulador AVR
TECNOLOGÍA

2 modelos
LA-AVR-2000 · LA-AVR-3000

Torre
FORMATO

IDEAL PARA

Tensión inestable

Comercios y talleres

Equipos de imagen

Maquinaria ligera

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama



POTENCIA
2 / 3 kVA



VISUALIZACIÓN
Doble display



RANGO ENTRADA
110 - 270 V



EFICIENCIA
Hasta 95%

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- Estabilizador reductor / elevador de voltaje, que proporciona continuamente una corriente eléctrica estable entre 206V y 253V
- Proporciona protección contra picos de tensión, sobrecargas y cortocircuitos.

- Función de retardo elimina las sobretensiones transitorias que pueden afectar a los equipos conectados.

- Dispone de un sensor térmico que protege el equipo (AVR) de sobrecalentamiento.



3 años de garantía en electrónica



Servicio in situ

Recogida y entrega gratuita en península.



Especificaciones técnicas

SERIE LA-AVR-2000/3000 | REGULADOR DE TENSIÓN

MODELO	LA-AVR-2000	LA-AVR-3000
CAPACIDAD	2000VA / 1600W	3000VA / 2400W
ENTRADA		
Voltaje	220-230 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Rango de voltaje	110V-270V o 140V-260V	
Rango de frecuencia	50 Hz o 60 Hz	
SALIDA		
Regulación de voltaje	±10%	
EFICIENCIA		
Modo normal	95%	
Modo AVR	92%	
PROTECCIÓN		
Tiempo de retardo	3 minutos o 10 segundos	
Protección incluida	Picos de tensión, sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento.	
INDICADORES		
LED indicador	Indicador normal, indicador AVR, ajuste del tiempo de retardo e indicador de fallo	
Digital LED	Corriente de entrada / Corriente de salida	
CONEXIONES		
Salidas	2 x Schuko	1 x Schuko + 1 x IEC C19
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr x An x Al (mm)	234 x 134 x 181	297.1 x 150 x 199
Peso neto (Kg)	6.55	8.56
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % Humedad relativa @ 0 - 40° (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.